



UNIWORK

WORKING-SHOES

Made in Italy



STANDARD

EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC



uniwork.it

MEMBRANA YUMA®



TEXAS S3 WR CI HI HRO

Azienda Certificata



UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015



DATI TECNICI

TOMAIA: nabuck ingrassato idro con cuciture ignifughe e Membrana Yuma® resistente all'umidità e alle basse temperature + TPU in punta + Stability System nella parte posteriore



SOLETTA: Unisoft®

PUNTALE: 200 J non metallico Unicomp®

LAMINA: non metallica 'antiperforazione zero'

SUOLA: gomma HRO anti torsion

FODERA: traspirante ad elevata permeabilità al vapore

TAGLIE: 38/48

CATEGORIE DI SICUREZZA



SETTORI DI UTILIZZO

EDILIZIA
INDUSTRIA
LAVORI IN ESTERNA



Lamina
ARMATEAK 0+



Suola
X3
Gomma HRO anti torsion SRC



Puntale
UNICOMP®

Soletta **UNISOFT**

Soletta composta da un insieme di materiali a 3 spessori. Questo permette la dissipazione di umidità. Ottimo comfort per il piede con capacità di prestazioni antistatiche.

Al tallone, un inserto ammortizzante gel deformabile permette un migliore comfort.

La parte centrale del soletto è composta da un rinforzo che permette al collo del piede di essere sostenuto.

La parte anteriore è costituita da un composto di tre strati di materiali e da un inserto di fibre vegetali.

Igienico e traspirante, la dissipazione e l'assorbimento di umidità, sono molto facilitati.

