



UNIWORK

WORKING-SHOES

Made in Italy



STANDARD
EN ISO 20345:2011 S3 SRC



uniwork.it



CAVOK S3

Azienda Certificata



DATI TECNICI

TOMAIA: crosta scamosciata idro

SOLETTE: Drytech®

PUNTALE: 200 J non metallico Unicomp®

LAMINA: non metallica 'antiperforazione zero'

SUOLA: poliuretano bidensità

FODERA: alta traspirabilità con elevata permeabilità al vapore

TAGLIE: 36/48

SETTORI DI UTILIZZO

INDUSTRIA
LOGISTICA
SERVIZI
TRASPORTI

CATEGORIE DI SICUREZZA





Lamina
ARMATEAK 0+



Suola
ON TOP
Poliuretano Bidensità SRC



Puntale
UNICOMP®

Soletta **DRYTECH®**

Significativa riduzione degli odori.
Rivestimento ad elevata resistenza all'abrasione,
traspirabilità, design ergonomico per il massimo
comfort.

Sul fronte, sistema veloce ed efficiente di wicking.
Soletta composta da una base di poliuretano e di
un rivestimento in poliestere.

La soletta in poliuretano conferisce alla scarpa
un alto livello di comfort e assorbimento degli urti
sulla metà anteriore.
Inoltre garantisce un'elevata resistenza.

La soletta è trattata con antibatterico ed è
lavabile a 30 °C.

