



# UNIWORK

WORKING-SHOES

Made in Italy



STANDARD  
EN ISO 20345:2022



uniwork.it



# DANTE S3 S LG FO SR

Azienda Certificata



UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015



## DATI TECNICI

**TOMAIA:** nabuck idro + nylon idro ad alta resistenza + materiale antiabrasione nella parte anteriore

**SOLETTA:** Effusio®

**PUNTALE:** 200 J non metallico Unicomp®

**LAMINA:** non metallica 'antiperforazione zero'

**SUOLA:** poliuretano bidensità con sistema LG (uso grip su scala)

**FODERA:** alta traspirabilità con elevata permeabilità al vapore

**TAGLIE:** 36/48

## CATEGORIE DI SICUREZZA



UTILIZZO  
INDUSTRIA  
LOGISTICA  
SERVIZI  
TRASPORTI  
AGRICOLTURA  
TREKKING



Lamina  
**ARMATEAK O+**



Suola  
**HIKING**  
Poliuretano Bidensità  
con sistema LG



Puntale  
**UNICOMP®**

## Soletta **EFFUSIO®**

Dispone di una significativa riduzione degli odori, rivestimento ad elevata resistenza all'abrasione ed alta traspirabilità del piede e con un design ergonomico dal massimo comfort.

Tale soletta realizzata con POLIURETANO conferisce un alto livello di comfort grazie all'assorbimento degli urti con estrema protezione delle articolazioni della caviglia, delle ginocchia e della zona lombare.

Risulta essere lavabile a 30 °C ed ha inoltre delle proprietà Antibatteriche.

Sono state evidenziate performance di traspirabilità, comfort e leggerezza mai raggiunte prima.

