



UNIWORK

WORKING-SHOES

Made in Italy



STANDARD
EN ISO 20345:2022



uniwork.it



POWER S3 S LG FO SR

Azienda Certificata



UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015



UTILIZZO

INDUSTRIA
LOGISTICA
SERVIZI
TRASPORTI
AGRICOLTURA
TREKKING

DATI TECNICI

TOMAIA: crosta scamosciata idro + nylon idro ad alta resistenza + materiale antiabrasione nella parte anteriore e laterale in **Putek + Stability System** nella zona posteriore

SOLETTA: Effusio®

PUNTALE: 200 J non metallico Unicomp®

LAMINA: non metallica 'antiperforazione zero'

SUOLA: poliuretano bidensità con sistema LG (uso grip su scala)

FODERA: alta traspirabilità con elevata permeabilità al vapore

TAGLIE: 36/48

CATEGORIE DI SICUREZZA





Lamina
ARMATEAK O+



Suola
HIKING
Poliuretano Bidensità
con sistema LG



Puntale
UNICOMP®

Soletta **EFFUSIO®**

Dispone di una significativa riduzione degli odori, rivestimento ad elevata resistenza all'abrasione ed alta traspirabilità del piede e con un design ergonomico dal massimo comfort.

Tale soletta realizzata con POLIURETANO conferisce un alto livello di comfort grazie all'assorbimento degli urti con estrema protezione delle articolazioni della caviglia, delle ginocchia e della zona lombare.

Risulta essere lavabile a 30 °C ed ha inoltre delle proprietà Antibatteriche.

Sono state evidenziate performance di traspirabilità, comfort e leggerezza mai raggiunte prima.

