



UNIWORK

WORKING-SHOES

Made in Italy



STANDARD

EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC



uniwork.it



ATLANTA S3 CI HI

Azienda Certificata



DATI TECNICI

TOMAIA: nabuck e tessuto idro

SOLETTA: Effusio®

PUNTALE: 200 J non metallico Unicomp®

LAMINA: non metallica 'antiperforazione zero'

SUOLA: poliuretano bidensità

FODERA: alta traspirabilità con elevata permeabilità al vapore

TAGLIE: 38/48

UTILIZZO

TERZIARIO
LOGISTICA
INDUSTRIA
MANUTENZIONE

CATEGORIE DI SICUREZZA





Lamina
ARMATEAK O+



Suola
URBAN
Poliuretano Bidensità SRC



Puntale
UNICOMP®

Soletta **EFFUSIO®**

Dispone di una significativa riduzione degli odori, rivestimento ad elevata resistenza all'abrasione ed alta traspirabilità del piede e con un design ergonomico dal massimo comfort.

Tale soletta realizzata con POLIURETANO conferisce un alto livello di comfort grazie all'assorbimento degli urti con estrema protezione delle articolazioni della caviglia, delle ginocchia e della zona lombare.

Risulta essere lavabile a 30 °C ed ha inoltre delle proprietà Antibatteriche.

Sono state evidenziate performance di traspirabilità, comfort e leggerezza mai raggiunte prima.

