



# UNIWORK

WORKING-SHOES

Made in Italy



STANDARD  
EN ISO 20345:2011 S3 CI HI SRC



uniwork.it



# KENTUCKY S3 CI HI

Azienda Certificata



## DATI TECNICI

**TOMAIA:** nabuck idro

**SOLETTA:** Effusio®

**PUNTALE:** 200 J non metallico Unicomp®

**LAMINA:** non metallica 'antiperforazione zero'

**SUOLA:** poliuretano bidensità

**FODERA:** pelle

**TAGLIE:** 38/48

## SETTORI DI UTILIZZO

TERZIARIO  
LOGISTICA  
INDUSTRIA  
MANUTENZIONE

## CATEGORIE DI SICUREZZA





Lamina  
**ARMATEAK 0+**



Suola  
**URBAN**  
*Poliuretano Bidensità SRC*



Puntale  
**UNICOMP®**

## Soletta **EFFUSIO®**

Dispone di significativa riduzione degli odori, rivestimento ad elevata resistenza all'abrasione ed alta traspirabilità del piede e con un design ergonomico dal massimo comfort.

Tale soletta realizzata con POLIURETANO conferisce un alto livello di comfort grazie all'assorbimento degli urti con estrema protezione delle articolazioni della caviglia, delle ginocchia e della zona lombare.

Risulta essere lavabile a 30 °C ed ha inoltre delle proprietà Antibatteriche.

**Sono state evidenziate performance di traspirabilità, comfort e leggerezza mai raggiunte prima.**

